

jakość: **PU85A**
Nr artykułu.: **FBTK25X5LW01**
Kolor: **szafirowy niebieski**

OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU			
Kategoria profilu	n/a	k1% rozluźnione (doczołowe)	n/a | n/a
Budowa profilu	bez warstwa nośna	k1% statyczne (doczołowe)	n/a | n/a
Typ członu napinającego	n/a	Waga	7,3 kg/100m
Typ przetwarzania	n/a	Zakres temperatur	-30°...+60°C
Zalecana minimalna średnica tarczy	50 mm	Rozmiar pojemnika	50 m
Zalecane napięcie wstępne	3...6%	Odporność chemiczna	na żądanie

SPECYFIKACJE	PROFIL	POWŁOKA
Rodzaj materiału	Poliuretan	n/a
przybliżona twardość materiału (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Kolor	szafirowy niebieski	n/a
Abmessungen	25x5x5 mm	n/a
Powierzchnia	EID (diament, wytłoczony)	n/a
przybliżone współczynniki tarcia µ	Stal: 0,6 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Właściwości	Odporność na hydrolizę	n/a
n/a	Odporność na mikroby	n/a
n/a	Elastyczność w niskich temperaturach	n/a
n/a	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

ZGODNOŚĆ
REACH EG 1907/2006 w aktualnych wersjach
WE 1935/2004 w aktualnych wersjach
WE 10/2011 w aktualnych wersjach
FDA (Food and Drug Administration)

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 05/2026