


Profile teowe

PU85A biały Scharakteryzowano



Nr artykułu.	Abmessungen	Przybliżona waga	Rozmiar pojemnika		Zalecany min. dyskø		NAPEĐ Fmax/taśma	TRANSPORT Maks. masa transportowa	
	mm		kg/100m	m	ft	mm	inch	Standard	Standard
FBTK25X5WW01	25x5	7	50	164	50	2	N	kg	lbs

ok. 88° Shore A (±3)

Zalecane napięcie wstępne	3..6%
---------------------------	-------

Wartości współczynnika tarcia μ stal	0,6
--------------------------------------	-----

Wartości współczynnika tarcia μ PE	0,35
------------------------------------	------

Wartości współczynnika tarcia μ HDPE	0,3
--------------------------------------	-----

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 04/2026