

## Profile teowe

**PU95A beż gładki**

Nr artykułu.	Abmessungen mm	Przybliżona waga kg/100m	Rozmiar pojemnika		Zalecany min. dyskø		NAPĘD Fmax/taśma Standard N	TRANSPORT Maks. masa transportowa Standard	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBTM50X11B	50x11.5	29,2	30	100	130	5,1			

ok. 95° Shore A (±3)

Zalecane napięcie wstępne	3...5%
---------------------------	--------

Wartości współczynnika tarcia $\mu$ stal	0,45
------------------------------------------	------

Wartości współczynnika tarcia $\mu$ PE	0,25
----------------------------------------	------

Wartości współczynnika tarcia $\mu$ HDPE	0,2
------------------------------------------	-----

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 04/2026