Arkusz danych
Taśmy okrągłe



jakość: **PU75A**
Nr artykułu.: **FBRP75A080HI**
Kolor: **błękit nieba**

OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU			
Kategoria profilu	Taśmy okrągłe	k1% rozluźnione (doczołowe)	7,5 N | 1,7 lbf
Budowa profilu	bez warstwa nośna	k1% statyczne (doczołowe)	9,4 N | 2,1 lbf
warstwa nośna	n/a	Waga	6 kg/100m
Typ przetwarzania	n/a	Zakres temperatur	-30°C...+50°C
Zalecana minimalna średnica tarczy	65 mm	Rozmiar pojemnika	100 m
		Odporność chemiczna	na żądanie
Zalecane napięcie wstępne	4...8%		

SPECYFIKACJE	PROFIL	POWŁOKA
Rodzaj materiału	Poliuretan	n/a
przybliżona twardość materiału (Shore)	80° Shore A (±3)	n/a
Kolor	błękit nieba	n/a
Średnica Ø	8 mm (5/16 inch)	n/a
Powierzchnia	gładki	n/a
przybliżone współczynniki tarcia µ	Stal: 0,7 | PE: 0,4 | HDPE: 0,35	n/a
Właściwości	FDA/EC	n/a
n/a	Wegański	n/a
n/a	Odporność na hydrolizę	n/a
n/a	Odporność na mikroby	n/a
n/a	Elastyczność w niskich temperaturach	n/a
n/a	n/a	n/a

ZGODNOŚĆ
REACH EG 1907/2006 w aktualnych wersjach
WE 1935/2004 w aktualnych wersjach
WE 10/2011 w aktualnych wersjach
FDA (Food and Drug Administration)

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 11/2026