



jakość: PU80A
Nr artykułu.: FBRP80A048BA
Kolor: niebieski ultramaryna



| OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| Kategoria profilu | Taśmy okrągłe | k1% rozluźnione (doczołowe) | 3,4 N 19,6 lbf |
| Budowa profilu | bez warstwa nośna | k1% statyczne (doczołowe) | 4,3 N 24,5 lbf |
| Typ członu napinającego | n/a | Waga | 2,2 kg/100m |
| Typ przetwarzania | n/a | Zakres temperatur | -30°...+60°C |
| Zalecana minimalna średnica tarczy | 40 mm | Rozmiar pojemnika | 200 m |
| Zalecane napięcie wstępne | 4...8% | Odporność chemiczna | na żądanie |

| SPECYFIKACJE | PROFIL | POWŁOKA |
|--|--------------------------------------|---------|
| Rodzaj materiału | Poliuretan | n/a |
| przybliżona twardość materiału (Shore) | 84° Shore A (±3) | n/a |
| Kolor | niebieski ultramaryna | n/a |
| Średnica Ø | 4,8 mm (3/16 inch) | n/a |
| Powierzchnia | delikatny szary | n/a |
| przybliżone współczynniki tarcia μ | Stal: 0,65 PE: 0,35 HDPE: 0,3 | n/a |
| Właściwości | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | Wegański | n/a |
| n/a | Odporność na hydrolizę | n/a |
| n/a | Odporność na mikroby | n/a |
| n/a | Elastyczność w niskich temperaturach | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| ZGODNOŚĆ |
|--|
| REACH EG 1907/2006 w aktualnych wersjach |
| WE 1935/2004 w aktualnych wersjach |
| WE 10/2011 w aktualnych wersjach |
| FDA (Food and Drug Administration) |

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 05/2026