



**jakość:** PU85A  
**Nr artykułu.:** FBRP85A125  
**Kolor:** zielony

#### OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU

Kategoria profilu	Taśmy okrągłe	k1% rozluźnione (doczołowe)	30,7 N   175,0 lbf
Budowa profilu	bez warstwa nośna	k1% statyczne (doczołowe)	38,3 N   218,8 lbf
Typ członu napinającego	n/a	Waga	14,8 kg/100m
Typ przetwarzania	n/a	Zakres temperatur	-20°...+60°C
Zalecana minimalna średnica tarczy	125 mm	Rozmiar pojemnika	50 m
Zalecane napięcie wstępne	4...8%	Odporność chemiczna	na żądanie

SPECYFIKACJE	PROFIL	POWŁOKA
Rodzaj materiału	Poliuretan	n/a
przybliżona twardość materiału (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Kolor	zielony	n/a
Średnica Ø	12,5 mm (1/2 inch)	n/a
Powierzchnia	gładki	n/a
przybliżone współczynniki tarcia μ	Stal: 0,6   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Właściwości	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### ZGODNOŚĆ

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 04/2026