



**jakość:** PU85A  
**Nr artykułu.:** FBZRP85A070A  
**Kolor:** zielony



OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU			
Kategoria profilu	Taśmy okrągłe	k1% rozluźnione (doczołowe)	51,3 N   292,7 lbf
Budowa profilu	z warstwa nośną	k1% statyczne (doczołowe)	64,1 N   365,9 lbf
Typ członu napinającego	Aramid	k1% rozluźnione (nakładkowe)	120,0 N   684,7 lbf
Typ przetwarzania	n/a	k1% statyczne (nakładkowe)	150,0 N   855,9 lbf
Zalecana minimalna średnica tarczy	70 mm	Rozmiar pojemnika	100 m
Maks. Obciążenie wstępne	1,5% (Stoß)   n/a (Überlapp)	Odporność chemiczna	na żądanie
Waga	4,7 kg/100m		
Zakres temperatur	-20°...+60°C		

SPECYFIKACJE	PROFIL	POWŁOKA
Rodzaj materiału	Poliuretan	n/a
przybliżona twardość materiału (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Kolor	zielony	n/a
Średnica Ø	7 mm (9/32 inch)	n/a
Powierzchnia	gładki	n/a
przybliżone współczynniki tarcia μ	Stal: 0,6   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Właściwości	z warstwa nośną	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

**ZGODNOŚĆ**

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 04/2026