



jakość: PU85A
Nr artykułu.: FBRK063LGA
Kolor: szafirowy niebieski



OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU			
Kategoria profilu	Taśmy okrągłe	k1% rozluźnione (doczołowe)	28,7 N 163,6 lbf
Budowa profilu	z warstwa nośną	k1% statyczne (doczołowe)	35,8 N 204,5 lbf
Typ członu napinającego	Poliester	k1% rozluźnione (nakładkowe)	66,8 N 380,8 lbf
Typ przetwarzania	n/a	k1% statyczne (nakładkowe)	83,4 N 476,0 lbf
Zalecana minimalna średnica tarczy	65 mm	Rozmiar pojemnika	100 m
Maks. Obciążenie wstępne	2% (Stoß) n/a (Überlapp)	Odporność chemiczna	na żądanie
Waga	3,8 kg/100m		
Zakres temperatur	-30°...+60°C		

SPECYFIKACJE	PROFIL	POWŁOKA
Rodzaj materiału	Poliuretan	n/a
przybliżona twardość materiału (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Kolor	szafirowy niebieski	n/a
Średnica Ø	6,3 mm (1/4 inch)	n/a
Powierzchnia	gładki	n/a
przybliżone współczynniki tarcia μ	Stal: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Właściwości	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Wegański	n/a
n/a	Odporność na hydrolizę	n/a
n/a	Odporność na mikroby	n/a
n/a	z warstwa nośną	n/a
n/a	Elastyczność w niskich temperaturach	n/a

ZGODNOŚĆ

REACH EG 1907/2006 w aktualnych wersjach

WE 1935/2004 w aktualnych wersjach

WE 10/2011 w aktualnych wersjach

FDA (Food and Drug Administration)

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 04/2026