



jakość: PU85A
Nr artykułu.: FBRK060GGAAA
Kolor: szmaragdowa zieleń



OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU

Kategoria profilu	Taśmy okrągłe	k1% rozluźnione (doczołowe)	6,5 N 37,1 lbf
Budowa profilu	bez warstwa nośna	k1% statyczne (doczołowe)	8,1 N 46,4 lbf
Typ członu napinającego	n/a	Waga	3,4 kg/100m
Typ przetwarzania	n/a	Zakres temperatur	-20°...+60°C
Zalecana minimalna średnica tarczy	60 mm	Rozmiar pojemnika	100 m
Zalecane napięcie wstępne	4...8%	Odporność chemiczna	na żądanie

SPECYFIKACJE

PROFIL

POWŁOKA

Rodzaj materiału	Poliuretan	n/a
przybliżona twardość materiału (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Kolor	szmaragdowa zieleń	n/a
Średnica Ø	6 mm (7/32 inch)	n/a
Powierzchnia	gładki	n/a
przybliżone współczynniki tarcia μ	Stal: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Właściwości	Rozpraszanie antystatyczne (Rg = <10E09Ω (1GΩ))	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

ZGODNOŚĆ

Odporność powierzchniowa na uziemienie zgodnie z IEC61340-2-3 / EN61340-5-1

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 04/2026