Arkusz danych
Taśmy okrągłe



jakość: **PU85A**
Nr artykułu.: **FBRK100GGAAA**
Kolor: **szmaragdowa zieleń**

OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU			
Kategoria profilu	Taśmy okrągłe	k1% rozluźnione (doczołowe)	18,1 N | 4,1 lbf
Budowa profilu	bez warstwa nośna	k1% statyczne (doczołowe)	22,6 N | 5,1 lbf
warstwa nośna	n/a	Waga	9,4 kg/100m
Typ przetwarzania	n/a	Zakres temperatur	-20°...+60°C
Zalecana minimalna średnica tarczy	100 mm	Rozmiar pojemnika	50 m
		Odporność chemiczna	na żądanie
Zalecane napięcie wstępne	4...8%		

SPECYFIKACJE	PROFIL	POWŁOKA
Rodzaj materiału	Poliuretan	n/a
przybliżona twardość materiału (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Kolor	szmaragdowa zieleń	n/a
Średnica Ø	10 mm (7/16 inch)	n/a
Powierzchnia	gładki	n/a
przybliżone współczynniki tarcia µ	Stal: 0,6 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Właściwości	Rozpraszanie antystatyczne (Rg = <10E09Ω (1GΩ))	n/a
n/a		n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
	n/a	

ZGODNOŚĆ
Odporność powierzchniowa na uziemienie zgodnie z IEC61340-2-3 / EN61340-5-1

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 11/2026