



jakość: PU85A
Nr artykułu.: FBRK100LRC
Kolor: niebieski ultramaryna



OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU			
Kategoria profilu	Taśmy okrągłe	k1% rozluźnione (doczołowe)	150,8 N 860,3 lbf
Budowa profilu	z warstwa nośną	k1% statyczne (doczołowe)	188,5 N 1075,4 lbf
Typ członu napinającego	Aramid	k1% rozluźnione (nakładkowe)	211,3 N 1205,3 lbf
Typ przetwarzania	n/a	k1% statyczne (nakładkowe)	264,1 N 1506,7 lbf
Zalecana minimalna średnica tarczy	100 mm	Rozmiar pojemnika	50 m
Maks. Obciążenie wstępne	1,5% (Stoß) n/a (Überlapp)	Odporność chemiczna	na żądanie
Waga	9,4 kg/100m		
Zakres temperatur	-20°...+60°C		

SPECYFIKACJE	PROFIL	POWŁOKA
Rodzaj materiału	Poliuretan	n/a
przybliżona twardość materiału (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Kolor	niebieski ultramaryna	n/a
Średnica Ø	10 mm (7/16 inch)	n/a
Powierzchnia	szorstki	n/a
przybliżone współczynniki tarcia μ	Stal: 0,45 PE: 0,3 HDPE: 0,25	n/a
Właściwości	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Wegański	n/a
n/a	z warstwa nośną	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

ZGODNOŚĆ
REACH EG 1907/2006 w aktualnych wersjach
WE 1935/2004 w aktualnych wersjach
WE 10/2011 w aktualnych wersjach
FDA (Food and Drug Administration)

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 04/2026