



jakość: PU85A
Nr artykułu.: FBZRP85A125
Kolor: niebieski ultramaryna



OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU

Kategoria profilu	Taśmy okrągłe	k1% rozluźnione (doczołowe)	90,8 N 518,1 lbf
Budowa profilu	z warstwa nośną	k1% statyczne (doczołowe)	113,5 N 647,6 lbf
Typ członu napinającego	Włókno szklane, spawalne	k1% rozluźnione (nakładkowe)	n/a n/a
Typ przetwarzania	n/a	k1% statyczne (nakładkowe)	n/a n/a
Zalecana minimalna średnica tarczy	130 mm	Rozmiar pojemnika	50 m
Maks. Obciążenie wstępne	n/a (Stoß) n/a (Überlapp)	Odporność chemiczna	na żądanie
Waga	14,8 kg/100m		
Zakres temperatur	-20°...+60°C		

SPECYFIKACJE	PROFIL	POWŁOKA
Rodzaj materiału	Poliuretan	n/a
przybliżona twardość materiału (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Kolor	niebieski ultramaryna	n/a
Średnica Ø	12,5 mm (1/2 inch)	n/a
Powierzchnia	gładki	n/a
przybliżone współczynniki tarcia μ	Stal: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Właściwości	z warstwa nośną	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

ZGODNOŚĆ

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 04/2026