



jakość: PU85A plus
Nr artykułu.: FBRK070LR
Kolor: niebieski ultramaryna



OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU

Kategoria profilu	Taśmy okrągłe	k1% rozluźnione (doczołowe)	12,3 N 70,3 lbf
Budowa profilu	bez warstwa nośna	k1% statyczne (doczołowe)	15,4 N 87,8 lbf
Typ członu napinającego	n/a	Waga	4,7 kg/100m
Typ przetwarzania	n/a	Zakres temperatur	-20°...+60°C
Zalecana minimalna średnica tarczy	70 mm	Rozmiar pojemnika	100 m
Zalecane napięcie wstępne	3...6%	Odporność chemiczna	na żądanie

SPECYFIKACJE	PROFIL	POWŁOKA
Rodzaj materiału	Poliuretan	n/a
przybliżona twardość materiału (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Kolor	niebieski ultramaryna	n/a
Średnica Ø	7 mm (9/32 inch)	n/a
Powierzchnia	szorstki	n/a
przybliżone współczynniki tarcia μ	Stal: 0,45 PE: 0,3 HDPE: 0,25	n/a
Właściwości	Niskie wydłużenie	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

ZGODNOŚĆ

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 04/2026