# Arkusz danych
# Taśmy okrągłe




**jakość:** **PU90A**

**Nr artykułu.:** **FBRP90A040**

**Kolor:** **biały**

| OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU | | | |
|---|---|---|---|
| Kategoria profilu | Taśmy okrągłe | k1% rozluźnione (doczołowe) | 5,8 N \| 1,3 lbf |
| Budowa profilu | bez warstwa nośna | k1% statyczne (doczołowe) | 7,2 N \| 1,6 lbf |
| warstwa nośna | n/a | Waga | 1,6 kg/100m |
| Typ przetwarzania | n/a | Zakres temperatur | -20°...+60°C |
| Zalecana minimalna średnica tarczy | 40 mm | Rozmiar pojemnika | 200 m |
| | | Odporność chemiczna | na żądanie |
| Zalecane napięcie wstępne | 3...5% | | |

| SPECYFIKACJE | PROFIL | POWŁOKA |
|---|---|---|
| Rodzaj materiału | Poliuretan | n/a |
| przybliżona twardość materiału (Shore) | 92° Shore A (±3) | n/a |
| Kolor | biały | n/a |
| Średnica Ø | 4 mm (5/32 inch) | n/a |
| Powierzchnia | gładki | n/a |
| przybliżone współczynniki tarcia µ | Stal: 0,5 \| PE: 0,3 \| HDPE: 0,25 | n/a |
| Właściwości | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

## ZGODNOŚĆ

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 11/2026