



**jakość:** PU90A  
**Nr artykułu.:** FBRP90A063  
**Kolor:** biały

#### OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU

Kategoria profilu	Taśmy okrągłe	k1% rozluźnione (doczołowe)	14,3 N   81,8 lbf
Budowa profilu	bez warstwa nośna	k1% statyczne (doczołowe)	17,9 N   102,3 lbf
Typ członu napinającego	n/a	Waga	3,8 kg/100m
Typ przetwarzania	n/a	Zakres temperatur	-20°...+60°C
Zalecana minimalna średnica tarczy	75 mm	Rozmiar pojemnika	100 m
Zalecane napięcie wstępne	3...5%	Odporność chemiczna	na żądanie

SPECYFIKACJE	PROFIL	POWŁOKA
Rodzaj materiału	Poliuretan	n/a
przybliżona twardość materiału (Shore)	92° Shore A (±3)	n/a
Kolor	biały	n/a
Średnica Ø	6,3 mm (1/4 inch)	n/a
Powierzchnia	gładki	n/a
przybliżone współczynniki tarcia $\mu$	Stal: 0,5   PE: 0,3   HDPE: 0,25	n/a
Właściwości	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### ZGODNOŚĆ

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 05/2026