Arkusz danych
Taśmy okrągłe



jakość: **PU90A**

Nr artykułu.: **FBRP90A080**

Kolor: **biały**

OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU			
Kategoria profilu	Taśmy okrągłe	k1% rozluźnione (doczołowe)	23,1 N | 5,2 lbf
Budowa profilu	bez warstwa nośna	k1% statyczne (doczołowe)	28,9 N | 6,5 lbf
warstwa nośna	n/a	Waga	6 kg/100m
Typ przetwarzania	n/a	Zakres temperatur	-20°...+60°C
Zalecana minimalna średnica tarczy	90 mm	Rozmiar pojemnika	100 m
		Odporność chemiczna	na żądanie
Zalecane napięcie wstępne	3...5%		

SPECYFIKACJE	PROFIL	POWŁOKA
Rodzaj materiału	Poliuretan	n/a
przybliżona twardość materiału (Shore)	92° Shore A (±3)	n/a
Kolor	biały	n/a
Średnica Ø	8 mm (5/16 inch)	n/a
Powierzchnia	gładki	n/a
przybliżone współczynniki tarcia µ	Stal: 0,5 | PE: 0,3 | HDPE: 0,25	n/a
Właściwości	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

ZGODNOŚĆ

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 11/2026