


Taśmy okrągłe

TPE63D srebro gładki, warstwa nośna Poliester

Nr artykułu.	Średnica ø		Przybliżona waga kg/100m	Rozmiar pojemnika		Zalecany min. dyskø		NAPED Fmax/taśma		TRANSPORT Maks. masa transportowa			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Standard	Nakładanie	Standard		Nakładanie	
								N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBRT095IGA	9,5	3/8	8,5	152	500	190	7,5	284	961	56,7	125,0	192,2	423,7
FBRT125IGA	12,5	1/2	14,8	152	500	270	10,6	491	1272	98,2	216,4	254,4	560,8

ok. 63D / 100A

Maks. Obciążenie wstępne

Standard 2 %

Nakładanie 3 %

Wartości współczynnika tarcia μ stal 0,3Wartości współczynnika tarcia μ PE 0,15Wartości współczynnika tarcia μ HDPE 0,1

Zgodność z FDA/EC

Właściwości**FDA (Food and Drug Administration)**

Zgodność z FDA/EC dla bezpośredniego kontaktu z żywnością

**Wegański**

Wykorzystanie surowców nie pochodzących od zwierząt

**Odporność na promieniowanie UV**

Szczególnie dobra ochrona przed promieniowaniem UV

**z warstwa nośną**

do zastosowań wymagających większej siły obwodowej.

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 04/2026