

Hohlrundriemen  
**PU85A saphirblau glatt**



ca. 88° Shore A (±3)	
Empf. Vorspannung	4...8%
ca. Reibwerte $\mu$ Stahl	0,6
ca. Reibwerte $\mu$ PE	0,35
ca. Reibwerte $\mu$ HDPE	0,3
FDA/EC-konform	

Artikel Nr.	Durchmesser $\varnothing$		ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben- $\varnothing$		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht Stoß	
	mm	inch		m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBHK048LG	4,8	3/16	1,8	200	656	35	1,4	29	5,7	12,6
FBHK063LG	6,3	1/4	3,2	100	328	55	2,2	48	9,7	21,3
FBHK080LG	8	5/16	5,1	100	328	65	2,6	78	15,5	34,2
FBHK095LG	9,5	3/8	7,2	100	328	75	3	110	21,9	48,3
FBHK125LG	12,5	1/2	12,4	50	164	100	3,9	187	37,3	82,3
FBHK150LG	15	19/32	19	50	164	120	4,7	286	57,2	126,1

**Eigenschaften**



**FDA (Food and Drug Administration)**  
FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt



**Vegan**  
Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs



**Hydrolysebeständig g**  
Hydrolysebeständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet.



**Mikrobenbeständig**  
Mikrobenbeständige Materialien bieten Mikroorganismen keinen Nährboden.



**Kälteflexibel**  
Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 04/2026