


Keilriemen

TPE55D blau glatt



Artikel Nr.	Abmessungen mm	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht Stoß	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBKH55D17	17x11 (B)	18	50	164	175	7	700	140,0	308,6

ca. 55D / 100A

Empf. Vorspannung 2...4%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,35

ca. Reibwerte μ PE 0,2

ca. Reibwerte μ HDPE 0,15

FDA/EC-konform

Eigenschaften



FDA (Food and Drug Administration)
 FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt



Kälteflexibel
 Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 04/2026