


Parallelkeilriemen

**PU85A minzgrün glatt, Zugträger Polyester**



Artikel Nr.	Abmessungen mm	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen		TRANSPORT max. Fördergewicht			
			m	ft	mm	inch	Stoß N	Überlapp N	Stoß		Überlapp	
									kg	lbs	kg	lbs
FBSK30X8GGA	30x8	22,4	30	100	100	3,9	380	500	76,0	167,5	100,0	220,4

ca. 88° Shore A (±3)

Max. Vorspannung

Stoß 2 %

Überlapp 3 %

ca. Reibwerte  $\mu$  Stahl 0,6

ca. Reibwerte  $\mu$  PE 0,35

ca. Reibwerte  $\mu$  HDPE 0,3

**Eigenschaften**



**mit Zugträger**

für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 03/2026