



Qualität: PU80A

Art.-Nr.: FBRP80A100TR

Farbe: transparent

ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN

| | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Profilkategorie | Rundriemen | Fmax/Riemen (Stoß) | 25,3 kg |
| Profilkonstruktion | ohne Zugträger | Fmax/Riemen (Überlapp) | n/a |
| Zugträger Typ | n/a | Gewicht | 9,4 kg/100m |
| Bearbeitungsart | n/a | Temperaturbereich | n/a |
| Empf. Mind.-Scheiben-Ø | 95 mm | Gebindegröße | 50 m |
| Empf. Vorspannung | n/a | Chemische Beständigkeit | n/a |

SPEZIFIKATIONEN

PROFIL

BESCHICHTUNG

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|-----|
| Materialtyp | Polyurethan | n/a |
| ca. Materialhärte (Shore) | 84° Shore A | n/a |
| Farbe | transparent | n/a |
| Durchmesser Ø | 10 mm (7/16 inch) | n/a |
| Oberfläche | glatt | n/a |
| ca. Reibwerte µ | Stahl: 0,65 PE: 0,35 HDPE: 0,3 | n/a |
| Eigenschaften | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

KONFORMITÄT

REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen

EG 1935/2004 in den aktuellen Fassungen

EG 10/2011 in den aktuellen Fassungen

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 11/2024