

Sonderprofile
PU85A plus ultramarinblau glatt



Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht Stoß	
	mm		m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBPVKPJ2L	4.8x4	1,96	200	656	40	1,6	31	6,1	13,5
FBPVKPJ3L	7x4	2,93	200	656	40	1,6	46	9,2	20,3
FBPVKPJ4L	9.3x4	3,92	200	656	40	1,6	61	12,3	27,1

ca. 88° Shore A (±3)	
Empf. Vorspannung	3..6%
ca. Reibwerte μ Stahl	0,6
ca. Reibwerte μ PE	0,35
ca. Reibwerte μ HDPE	0,3

Eigenschaften



Geringe Dehnung
 Patentierte
 Materialmischung "PLUS" für
 geringere Dehnung.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 04/2026