


Spitzkeilriemen PU85A grün glatt



Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben- ϕ		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht Stoß	
	mm		m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBAK17X19GG	17x19	25,6	30	100	190	7,6	320	63,9	140,8
FBAK22X25GG	22x25	43,8	30	100	240	9,6	548	109,5	241,3

ca. 88° Shore A (± 3)	
Empf. Vorspannung	3..6%
ca. Reibwerte μ Stahl	0,6
ca. Reibwerte μ PE	0,35
ca. Reibwerte μ HDPE	0,3

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 05/2026