T-Profile

PU80A ultramarinblau glatt

Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß	TRANSPORT max. Fördergewicht Stoß	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBTI2X45X10L	10x4.5	3,3	30	100	40	1,6	45	9,1	20

ca. 84° Shore A (±3)	
Empf. Vorspannung	4...8%
ca. Reibwerte µ Stahl	0,65
ca. Reibwerte µ PE	0,35
ca. Reibwerte µ HDPE	0,3
FDA/EC-konform	

Eigenschaften

FDA/EC
FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

Vegan
Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 11/2026