Datenblatt



Qualität: PU80A
Art.-Nr.: FBTI2X45X10L
Farbe: ultramarinblau

FDA EC VEGAN

ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN			
Profilkategorie	n/a	k1% relaxiert (Stoß)	5,7 N | 1,3 lbf
Profilkonstruktion	ohne Zugträger	k1% statisch (Stoß)	7,1 N | 1,6 lbf
Zugträger	n/a	Gewicht	3,3 kg/100m
Bearbeitungsart	n/a	Temperaturbereich	-20°...+60°C
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	40 mm	Gebindegröße	30 m
Empf. Vorspannung	4...8%	Chemische Beständigkeit	auf Anfrage

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Polyurethan	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	84° Shore A (±3)	n/a
Farbe	ultramarinblau	n/a
Abmessungen	10x4.5 mm	n/a
Oberfläche	glatt	n/a
ca. Reibwerte µ	Stahl: 0,65 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Eigenschaften	FDA/EC	n/a
n/a	Vegan	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

KONFORMITÄT
REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen
EG 1935/2004 in den aktuellen Fassungen
EG 10/2011 in den aktuellen Fassungen
FDA (Food and Drug Administration)

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 11/2026