

## SG02 / SG03

Die kostengünstige Schweißtechnik.  
 SG02 für PU und SG03 für TPE

### Produkteigenschaften

- Einfache und sichere Handhabung.
- Feste ungerregelte Temperatureinstellung.
- Erreichen der Schweißtemperatur nach ca. 10 Minuten.
- Kleines, handliches und robustes Schweißgerät.
- Kein Anhaften von PU- und TPE-Material durch teflonbeschichteten Schweißspiegel.
- Leichte Reinigung mit Baumwolllappen.

**Achtung!** Nicht für Dauereinsatz geeignet.

#### Bezeichnung

SG02 PU - 230 V

SG03 TPE - 230 V

Ersatzspiegel für SG02 oder SG03

Abmessungen (HxBxT): 35 x 35 x 2 mm

Ersatzspiegel für SG02 oder SG03 für Flachprofile

Abmessungen (HxBxT): 22,5 x 75 x 2 mm

#### Best.-Nr.

**FBWSG02**

**FBWSG03**

**FBWTC72**

**FBWTC76**



### Lieferumfang:

1 St. SG02 Schweißgerät  
 für Polyurethan (PU) 280 - 290 °C

oder

1 St. SG03 Schweißgerät  
 für Polyester (TPE) 225 - 240 °C

Abmessungen: 280 x 33 x 33 mm (HxBxT)

Gewicht: ca. 227 g

Aufheizzeit: ca. 10 Minuten

Leistung: 80W (SG02); 40W (SG03)