



maschinen RS02 sowie Heißpressen nebst Controllern.

Auf der Rückseite finden Sie weitere Informationen zum Thema.

**EERGO** 

# Wählen Sie das passende Werkzeug für Ihre Anforderung!

### **SCHWEISSSPIEGEL**



- Sehr schnelle Aufheizzeit von nur ca. 5 Minuten.
- Intuitive Bedienung durch LED-Anzeige für PU oder TPE.
- Ergonomisches Design für natürliche Arbeitshaltung.
- Leichte Reinigung mit Baumwolltüchern.
- Integrierte Sicherheitsablage.

## **REIBSCHWEISS-MASCHINEN**



- Dank austauschbaren Spannbacken sind die RS02 für das Verschweißen unterschiedlichster Profile geeignet.
- Keine langen Aufheiz- oder Rüstzeiten; verschweißt innerhalb von Sekunden.
- Patentierte, drehzahlgesteuerte Reibwärme garantiert eine hundertprozentige Verschweißung.

# **FÜHRUNGSZANGE**



- Führungszange FZ01 Vario aus Metall kann in zwei Funktionsweisen montiert werden. Mit und ohne Griff!
- Handlich und robust für Rundriemen bis Ø 12 mm und Keilriemen bis Profil 10 (Z).
- Aufgrund von austauschbaren Profilbacken können Sonderprofile aufgenommen werden.

# **HEISSPRESSEN**



#### **BEHAbelt HP01**

- Controllergesteuerte Heißpressen für perfekte Stoß- und Überlappverschweißungen von PU- und TPE-Profilen mit Zugträger sowie Bändern und Zahnriemen mit einer Breite von max. 50mm.
- Austauschbare Formschuhe für unterschiedliche Profile und Bänder.
- Vollautomatisierter Vulkanisier- und Kühlprozess