klinični jermen

PU85A zelena gladko



pribl. 88° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	4...8%
približni koeficienti trenja µ jekla	0,6
približni koeficienti trenja µ PE	0,35
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,3

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
							Stik	Stik	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKP85A08VZ	8x5 (M)	3,3	100	328	38	1,5	42	8,3	18,3
FBKP85A10VZ	10x6 (Z)	4,9	50	164	49	2	61	12,2	27
FBKP85A13VZ	13x8 (A)	8,6	50	164	71	2,9	112	22,4	49,5
FBKP85A17VZ	17x11 (B)	15,4	50	164	90	3,5	203	40,6	89,6
FBKP85A22VZ	22x14 (C)	25,2	50	164	124	4,9	339	67,7	149,3

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026