
klinični jermen

PU85A plus modra gladko



Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
							Stik	Stik	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKP85A13BPA	13x8 (A)	8,4	50	164	71	2,8	108	21,5	47,5
FBKP85A17BPV	17x11 (B)	15,3	50	164	90	3,5	195	39,0	86,0
FBKP85A22BA	22x14 (C)	25,2	50	164	124	4,9	325	65,0	143,3

pribl. 88° Shore A (±3)

Priporočena Predobremenitev	3...6%
približni koeficienti trenja µ jekla	0,6
približni koeficienti trenja µ PE	0,35
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,3

Lastnosti



Majhna raztegljivost
Patentirana mešanica materialov »PLUS« za manjšo raztegljivost.

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026