klinični jermen

TPE40D bež gladko



pribl. 40D / 95A	
Priporočena Predobremenitev	2...4%
približni koeficienti trenja µ jekla	0,5
približni koeficienti trenja µ PE	0,25
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,2
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
							Stik	Stik	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKR10ZBGVZ	10x6 (Z)	4,8	50	164	60	2,4	71	14,2	31,3
FBKR13ABGZ	13x8 (A)	8,4	50	164	79	3,1	151	30,2	66,6
FBKR17BBGZ	17x11 (B)	15,3	50	164	105	4,1	236	47,1	103,9
FBKR22CBGZ	22x14 (C)	25,2	50	164	150	5,9	393	78,6	173,1

Lastnosti

FDA EC

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

-30°C

Odporen na nizke temperature
Profil, ki je še posebej odporen na mraz do -30 °C

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026