


klinični jermen

PU85A saphirblau glatt, Napenjalni element Polyester



Št.	Abmessungen mm	Približna teža kg/100m	Velikost posode		Priporočena min. ploščaa		DRIVE Fmax/pas		TRANSPORT Največja transportna teža			
			m	ft	mm	inch	Šok N	Prekrivanje N	Šok		Prekrivanje	
									kg	lbs	kg	lbs
FBZKP85A13PB	13x8 (A)	9,1	50	164	71	2,8	103		20,6	45,5		
FBZKP85A17PD	17x11 (B)	16,1	50	164	90	3,5	187		37,4	82,4		
FBZKP85A22PA	22x14 (C)	26,8	50	164	124	4,9	312		62,3	137,3		

pribl. 88° Shore A (±3)

Max. Prednapetost

Šok 2 %

Prekrivanje 3 %

Približni koeficienti
trenja μ jeklo 0,6približni koeficienti
trenja μ PE 0,35Približni koeficienti
trenja μ HDPE 0,3

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti


**Hydrolysebeständi
g**
Hydrolysebeständigkeit (HY).
Für feuchte Umgebungen
geeignet.
**FDA (Food and
Drug
Administration)**
FDA/EC-Konformität für
direkten
Lebensmittelkontakt
Mikrobenbeständig
Mikrobenbeständige
Materialien bieten
Mikroorganismen keinen
Nährboden.
Kälteflexibel
Besonders kälteflexibles
Profil bis -30°C
mit Zugträger
für Anwendungen, die eine
höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026