
# Tehnični list
# Klinasti jermeni






**Kakovost:** **PU85A**
**Številka artikla:** **FBZKP85A13AV**
**Barva:** **zelena**

| SPLOŠNE INFORMACIJE O PROFILU | | | |
|---|---|---|---|
| Kategorija profila | Klinasti jermeni | k1 % sproščeno (Stik) | 93,1 N \| 20,9 lbf |
| Konstrukcija profila | z penjalnim elementom za vleko | k1 % statično (Stik) | 116,3 N \| 26,2 lbf |
| Napenjalni element | aramid (2 mm) | k1 % sproščeno (prekrivanje) | n/a \| n/a |
| Način obdelave | zobast | k1 % statično (prekrivanje) | n/a \| n/a |
| Priporočena minimalna debelina diska | 75 mm | Velikost embalaže | 50 m |
| Največja predobremenitev | 1,5% (Stoß) \| 1,5% (Überlapp) | Kemična odpornost | na zahtevo |
| Teža | 9,1 kg/100m | | |
| Temperaturno območje | -20°...+60°C | | |

| TEHNIČNE SPECIFIKACIJE | PROFIL | PREMAZ |
|---|---|---|
| Vrsta materiala | poliuretan | n/a |
| približna trdota materiala (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Barva | zelena | n/a |
| Abmessungen | 13x8 mm (A) | n/a |
| Površina | gladko | n/a |
| približni koeficienti trenja µ | Jeklo: 0,6 \| PE: 0,35 \| HDPE: 0,3 | n/a |
| Lastnosti | z penjalnim elementom za vleko | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

## SKLADNOST

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026