klinični jermen

PU80A oranžna gladko, Napenjalni element Polyester



pribl. 84° Shore A (±3)	
Največja Predobremenitev	
Stik	2 %
Prekrivanje	3 %
približni koeficienti trenja µ jekla	0,65
približni koeficienti trenja µ PE	0,35
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,3
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas		PREVOZ Največja transportna teža			
							Stik	Prekrivanje	Stik		Prekrivanje	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBJ8MOGA	8x5 (M)	4	30	100	50	2	53	152	10,5	23,2	30,5	67,1
FBJ10ZOGA	10x6 (Z)	6	30	100	60	2,4	80	163	16,0	35,4	32,5	71,7
FBJ13AOGA	13x8 (A)	10	30	100	85	3,3	138	230	27,5	60,7	46,1	101,6
FBJ17BOGA	17x11 (B)	18	30	100	110	4,3	245	628	49,0	108,0	125,6	276,7
FBJ17BOGC	17x11 (B)	18	100	328	110	4,3	245	628	49,0	108,0	125,6	276,7
FBJ22COGA	22x14 (C)	29	30	100	150	5,9	409	938	81,7	180,1	187,5	413,4
FBJ32DOGA	32x20 (D)	62	30	100	220	8,7	856	1105	171,1	377,1	221,1	487,2

Lastnosti

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

Vegansko
Uporaba surovin neživalskega izvora

z penjalnim elementom za vleko
za uporabe, ki zahtevajo večjo natezno silo.

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026