


Qualität: PU85A
Art.-Nr.: FBZKP85A17A
Farbe: grün



ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN			
Profilkategorie	Keilriemen	k1% relaxiert (Stoß)	194,5 N 43,7 lbf
Profilkonstruktion	mit Zugträger	k1% statisch (Stoß)	243,1 N 54,6 lbf
Zugträger	Aramid (2,1 mm)	k1% relaxiert (Überlapp)	219,5 N 49,3 lbf
Bearbeitungsart	n/a	k1% statisch (Überlapp)	274,3 N 61,7 lbf
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	140 mm	Gebindegröße	50 m
Max. Vorspannung	1,5% (Stoß) 1,5% (Überlapp)	Chemische Beständigkeit	auf Anfrage
Gewicht	18 kg/100m		
Temperaturbereich	-20°...+60°C		

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Polyurethan	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Farbe	grün	n/a
Abmessungen	17x11 mm (B)	n/a
Oberfläche	glatt	n/a
ca. Reibwerte μ	Stahl: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Eigenschaften	mit Zugträger	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

KONFORMITÄT

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026