



Qualität: PU85A
Art.-Nr.: FBZKP85A22PS
Farbe: saphirblau



ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN			
Profilkategorie	Keilriemen	k1% relaxiert (Stoß)	223,8 N 50,3 lbf
Profilkonstruktion	mit Zugträger	k1% statisch (Stoß)	279,7 N 62,9 lbf
Zugträger	Polyester (3 mm)	k1% relaxiert (Überlapp)	234,6 N 52,7 lbf
Bearbeitungsart	n/a	k1% statisch (Überlapp)	293,2 N 65,9 lbf
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	165 mm	Gebindegröße	50 m
Max. Vorspannung	2% (Stoß) 3% (Überlapp)	Chemische Beständigkeit	auf Anfrage
Gewicht	29 kg/100m		
Temperaturbereich	-30°...+60°C		

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Polyurethan	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Farbe	saphirblau	n/a
Abmessungen	22x14 mm (C)	n/a
Oberfläche	glatt	n/a
ca. Reibwerte μ	Stahl: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Eigenschaften	Hydrolysebeständig	n/a
n/a	Mikrobenbeständig	n/a
n/a	Kälteflexibel	n/a
n/a	mit Zugträger	n/a
n/a	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a

KONFORMITÄT
REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen
EG 1935/2004 in den aktuellen Fassungen
EG 10/2011 in den aktuellen Fassungen
FDA (Food and Drug Administration)

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026