klinični jermen

PU85A plus modra gladko



pribl. 88° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	3...6%
približni koeficienti trenja µ jekla	0,6
približni koeficienti trenja µ PE	0,35
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,3

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
							Stik	Stik	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKP85A06BP	6x4 (Y)	2,3	100	328	45	1,8	35	7,0	15,5
FBKP85A08BP	8x5 (M)	4	100	328	50	2	60	12,0	26,5
FBKP85A10BP	10x6 (Z)	6	50	164	65	2,6	92	18,3	40,4
FBKP85A13BP	13x8 (A)	10	50	164	95	3,8	157	31,5	69,4
FBKP85A17BP	17x11 (B)	18	50	164	120	4,7	280	56,0	123,4
FBKP85A22BP	22x14 (C)	29	50	164	165	6,5	467	93,4	205,8
FBKP85A32BP	32x20 (D)	62	25	82	250	9,8	978	195,6	431,0

Lastnosti



Majhna raztegljivost
Patentirana mešanica materialov »PLUS« za manjšo raztegljivost.

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026