


klinični jermen

TPE55D blau glatt

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščæ		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
			m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBKH55D17	17x11 (B)	18	50	164	175	7	700	140,0	308,6

pribl. 55D / 100A

Priporočena predobremenitev	2...4%
-----------------------------	--------

Približni koeficienti trenja μ jeklo	0,35
--	------

približni koeficienti trenja μ PE	0,2
---------------------------------------	-----

Približni koeficienti trenja μ HDPE	0,15
---	------

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti
FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

**Kälteflexibel**
 Besonders kälteflexibles
 Profil bis -30°C

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026