

Kroglasti jermeni s konicami

## PU80A transparent glatt



| Št.          | Abmessungen | Približna teža | Velikost posode |     | Priporočena min. ploščao |      | DRIVE<br>Fmax/pas<br><br>Šok<br>N | TRANSPORT<br>Največja transportna teža |            |
|--------------|-------------|----------------|-----------------|-----|--------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------|
|              |             |                | m               | ft  | mm                       | inch |                                   | Šok<br>kg                              | Šok<br>lbs |
| FBBJ17X19TG0 | 17x19       | 25,6           | 30              | 100 | 160                      | 6,3  | 268                               | 53,7                                   | 118,3      |
| FBBJ22X25TG0 | 22x25       | 43,8           | 30              | 100 | 210                      | 8,4  | 460                               | 92,0                                   | 202,7      |

pribl. 84° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 3...6%

Približni koeficienti trenja  $\mu$  jeklo 0,65

približni koeficienti trenja  $\mu$  PE 0,35

Približni koeficienti trenja  $\mu$  HDPE 0,3

Skladen z zahtevami FDA/EC

### Lastnosti


**FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt


**Vegan**

Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026