

Tehnični list
Kroglasti jermeni s konicami





Kakovost: **PU85A**
Številka artikla: **FBZSP85A17ON**
Barva: **modra**

SPLOŠNE INFORMACIJE O PROFILU			
Kategorija profila	Kroglasti jermeni s konicami	k1 % sproščeno (Stik)	109,2 N | 24,5 lbf
Konstrukcija profila	z penjalnim elementom za vleko	k1 % statično (Stik)	136,5 N | 30,7 lbf
Napenjalni element	Optična vlakna, primerna za varjenje (4 mm)	Teža	23,63 kg/100m
Način obdelave	n/a	Temperaturno območje	-20°...+60°C
Priporočena minimalna debelina diska	240 mm	Velikost embalaže	30 m
Priporočena predobremenitev	0.5...2%	Kemična odpornost	na zahtevo

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PROFIL	PREMAZ
Vrsta materiala	poliuretan	n/a
približna trdota materiala (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Barva	modra	n/a
Abmessungen	17x19 mm	n/a
Površina	gladko	n/a
približni koeficienti trenja µ	Jeklo: 0,6 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Lastnosti	z penjalnim elementom za vleko	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SKLADNOST

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026