

Tehnični list
Kroglasti jermeni s konicami





Kakovost: **PU85A**
Številka artikla: **FBBK22X25LGA**
Barva: **modra**

SPLOŠNE INFORMACIJE O PROFILU			
Kategorija profila	Kroglasti jermeni s konicami	k1 % sproščeno (Stik)	153,3 N | 34,5 lbf
Konstrukcija profila	z penjalnim elementom za vleko	k1 % statično (Stik)	191,6 N | 43,1 lbf
Napenjalni element	Optična vlakna, primerna za varjenje (4 mm)	Teža	43,8 kg/100m
		Temperaturno območje	-20°...+60°C
Način obdelave	n/a	Velikost embalaže	30 m
Priporočena minimalna debelina diska	300 mm	Kemična odpornost	na zahtevo
Priporočena predobremenitev	0.5...2%		

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PROFIL	PREMAZ
Vrsta materiala	poliuretan	n/a
približna trdota materiala (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Barva	modra	n/a
Abmessungen	22x25 mm	n/a
Površina	gladko	n/a
približni koeficienti trenja µ	Jeklo: 0,6 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Lastnosti	z penjalnim elementom za vleko	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SKLADNOST

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026