


Kroglasti jermeni s konicami

PU85A grün glatt, Napenjalni element Polyester



Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščaa		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
	mm		m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBBK17X19GGA	17x19	25,6	30	100	190	7,6	320	63,9	140,8
FBBK22X25GGA	22x25	43,8	30	100	240	9,6	548	109,5	241,3

pribl. 88° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev	0.5...2%
-----------------------------	----------

Približni koeficienti trenja μ jeklo	0,6
--	-----

približni koeficienti trenja μ PE	0,35
---------------------------------------	------

Približni koeficienti trenja μ HDPE	0,3
---	-----

Lastnosti



mit Zugträger
für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026