

# Tehnični list
# Kroglasti jermeni s konicami






**Kakovost:** **PU85A**
**Številka artikla:** **FBBK17X19GGA**
**Barva:** **zelena**

| SPLOŠNE INFORMACIJE O PROFILU | | | |
|---|---|---|---|
| Kategorija profila | Kroglasti jermeni s konicami | k1 % sproščeno (Stik) | 159,8 N \| 35,9 lbf |
| Konstrukcija profila | z penjalnim elementom za vleko | k1 % statično (Stik) | 199,7 N \| 44,9 lbf |
| Napenjalni element | Polyester (3 mm) | Teža | 25,6 kg/100m |
| Način obdelave | n/a | Temperaturno območje | -20°...+60°C |
| Priporočena minimalna debelina diska | 190 mm | Velikost embalaže | 30 m |
| | | Kemična odpornost | na zahtevo |
| Priporočena predobremenitev | 0.5...2% | | |

| TEHNIČNE SPECIFIKACIJE | PROFIL | PREMAZ |
|---|---|---|
| Vrsta materiala | poliuretan | n/a |
| približna trdota materiala (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Barva | zelena | n/a |
| Abmessungen | 17x19 mm | n/a |
| Površina | gladko | n/a |
| približni koeficienti trenja µ | Jeklo: 0,6 \| PE: 0,35 \| HDPE: 0,3 | n/a |
| Lastnosti | z penjalnim elementom za vleko | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

## SKLADNOST

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026