



Kakovost: PU80A SAFE
Številka artikla: FBRJ080LGM
Barva: capriblau



SPLOŠNE INFORMACIJE O PROFILU

Kategorija profila	Rundriemen	k1 % sproščeno (Stik)	10,6 N 2,4 lbf
Konstrukcija profila	ohne Zugträger	k1 % statično (Stik)	13,2 N 3,0 lbf
Napenjalni element	n/a	Teža	6 kg/100m
Način obdelave	n/a	Temperaturno območje	-20°...+60°C
Priporočena minimalna debelina diska	75 mm	Velikost embalaže	100 m
Priporočena predobremenitev	3...6%	Kemična odpornost	auf Anfrage

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PROFIL	PREMAZ
Vrsta materiala	Polyurethan	n/a
približna trdota materiala (Shore)	84° Shore A (±3)	n/a
Barva	capriblau	n/a
Premer Ø	8 mm (5/16 inch)	n/a
Površina	glatt	n/a
približni koeficienti trenja μ	Jeklo: 0,65 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Lastnosti	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Vegan	n/a
n/a	Metalldetektierbar	n/a
n/a	Röntgendetektierbar	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SKLADNOST

REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen

EG 1935/2004 in den aktuellen Fassungen

EG 10/2011 in den aktuellen Fassungen

FDA (Food and Drug Administration)

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 09/2026