

# Tehnični list
# Okrogli pas






**Kakovost:** **PU85A**

**Številka artikla:** **FBRP85A120**

**Barva:** **zelena**

| SPLOŠNE INFORMACIJE O PROFILU | | | |
|---|---|---|---|
| Kategorija profila | Okrogli pas | k1 % sproščeno (Stik) | 28,3 N \| 6,4 lbf |
| Konstrukcija profila | brez napenjalnih elementov | k1 % statično (Stik) | 35,3 N \| 7,9 lbf |
| Napenjalni element | n/a | Teža | 13,5 kg/100m |
| Način obdelave | n/a | Temperaturno območje | -20°...+60°C |
| Priporočena minimalna debelina diska | 120 mm | Velikost embalaže | 50 m |
| | | Kemična odpornost | na zahtevo |
| Priporočena predobremenitev | 4...8% | | |

| TEHNIČNE SPECIFIKACIJE | PROFIL | PREMAZ |
|---|---|---|
| Vrsta materiala | poliuretan | n/a |
| približna trdota materiala (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Barva | zelena | n/a |
| Premer Ø | 12 mm (15/32 inch) | n/a |
| Površina | gladko | n/a |
| približni koeficienti trenja µ | Jeklo: 0,6 \| PE: 0,35 \| HDPE: 0,3 | n/a |
| Lastnosti | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

## SKLADNOST

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026