

Tehnični list
Okrogli pas





Kakovost: **PU85A**
Številka artikla: **FBZRP85A150A**
Barva: **zelena**

SPLOŠNE INFORMACIJE O PROFILU	
Kategorija profila	Okrogli pas
Konstrukcija profila	z penjalnim elementom za vleko
Napenjalni element	aramid (3 mm)
Način obdelave	n/a
Priporočena minimalna debelina diska	150 mm
Največja predobremenitev	1,5% (Stoß) | 1,5% (Überlapp)
Teža	21,5 kg/100m
Temperaturno območje	-20°...+60°C

k1 % sproščeno (Stik)	235,6 N | 53,0 lbf
k1 % statično (Stik)	294,5 N | 66,2 lbf
k1 % sproščeno (prekrivanje)	417,4 N | 93,8 lbf
k1 % statično (prekrivanje)	521,7 N | 117,3 lbf
Velikost embalaže	50 m
Kemična odpornost	na zahtevo

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PROFIL	PREMAZ
Vrsta materiala	poliuretan	n/a
približna trdota materiala (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Barva	zelena	n/a
Premer Ø	15 mm (19/32 inch)	n/a
Površina	gladko	n/a
približni koeficienti trenja µ	Jeklo: 0,6 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Lastnosti	z penjalnim elementom za vleko	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SKLADNOST

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026