

Rundriemen

PU85A saphirblau glatt, Napenjalni element Polyester


pribl. 88° Shore A (±3)

Max. Prednapetost

Šok 2 %

Prekrivanje 3 %

 Približni koeficienti
trenja μ jeklo 0,6

 približni koeficienti
trenja μ PE 0,35

 Približni koeficienti
trenja μ HDPE 0,3

Skladen z zahtevami FDA/EC

Št.	Premer $\varnothing$		Približna teža kg/100m	Velikost posode		Priporočena min. ploščast		DRIVE Fmax/pas		TRANSPORT Največja transportna teža			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Šok N	Prekrivanje N	Šok kg	lbs	Prekrivanje kg	lbs
FBRK060LGAAC	6	7/32	3,4	100	328	60	2,4	52	198	10,4	22,9	39,7	87,4
FBRK063LGA	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,6	57	200	11,5	25,3	40,1	88,3
FBRK070LGA	7	9/32	4,7	100	328	70	2,8	71	205	14,2	31,2	41,1	90,5
FBRK080LGA	8	5/16	6	100	328	80	3,2	92	213	18,5	40,8	42,7	94,1
FBRK095LGA	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,7	130	228	26,1	57,5	45,5	100,4
FBRK100LGA	10	7/16	9,4	50	164	100	3,9	145	233	28,9	63,7	46,6	102,7
FBRK120LGA	12	15/32	13,5	50	164	120	4,7	208	614	41,6	91,7	122,8	270,6
FBRK125LGA	12,5	1/2	14,8	50	164	125	4,9	226	621	45,2	99,5	124,1	273,6
FBRK150LGA	15	19/32	21,5	50	164	150	5,9	325	906	65,0	143,3	181,3	399,6

Lastnosti


FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt


mit Zugträger

für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.


Vegan

Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs


Hydrolysebeständi
g
Hydrolysebeständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet.

Mikrobenbeständig

Mikrobenbeständige Materialien bieten Mikroorganismen keinen Nährboden.


Kälteflexibel

Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026