

Tehnični list
Okrogli pas





Kakovost: **PU85A**
Številka artikla: **FBRK080LGA**
Barva: **safirno modra**



SPLOŠNE INFORMACIJE O PROFILU	
Kategorija profila	Okrogli pas
Konstrukcija profila	z penjalnim elementom za vleko
Napenjalni element	Polyester (2 mm)
Način obdelave	n/a
Priporočena minimalna debelina diska	80 mm
Največja predobremenitev	2% (Stoß) | 3% (Überlapp)
Teža	6 kg/100m
Temperaturno območje	-30°...+60°C

k1 % sproščeno (Stik)	46,2 N | 10,4 lbf
k1 % statično (Stik)	57,8 N | 13,0 lbf
k1 % sproščeno (prekrivanje)	71,1 N | 16,0 lbf
k1 % statično (prekrivanje)	88,9 N | 20,0 lbf
Velikost embalaže	100 m
Kemična odpornost	na zahtevo

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PROFIL	PREMAZ
Vrsta materiala	poliuretan	n/a
približna trdota materiala (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Barva	safirno modra	n/a
Premer Ø	8 mm (5/16 inch)	n/a
Površina	gladko	n/a
približni koeficienti trenja µ	Jeklo: 0,6 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Lastnosti	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Vegansko	n/a
n/a	Odporen na hidrolizo	n/a
n/a	Odporen proti mikrobom	n/a
n/a	z penjalnim elementom za vleko	n/a
n/a	Odporen na nizke temperature	n/a

SKLADNOST
REACH (Uredba ES št. 1907/2006) v veljavnih različicah
Uredba (ES) št. 1935/2004 v veljavnih različicah
EG 10/2011 v veljavnih različicah
FDA (Food and Drug Administration)

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026

BEHA Innovation GmbH • In den Engematten 16 • 79286 Glottertal/Nemčija • Tel. +49 7684 9070 • info@behabelt.com • www.behabelt.com