



Kakovost: PU85A
Številka artikla: FBRK080GGAAA
Barva: smaragdgrün



SPLOŠNE INFORMACIJE O PROFILU

Kategorija profila	Rundriemen	k1 % sproščeno (Stik)	11,6 N 2,6 lbf
Konstrukcija profila	ohne Zugträger	k1 % statično (Stik)	14,5 N 3,2 lbf
Napenjalni element	n/a	Teža	6 kg/100m
Način obdelave	n/a	Temperaturno območje	-20°...+60°C
Priporočena minimalna debelina diska	80 mm	Velikost embalaže	100 m
Priporočena predobremenitev	4...8%	Kemična odpornost	auf Anfrage

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PROFIL	PREMAZ
Vrsta materiala	Polyurethan	n/a
približna trdota materiala (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Barva	smaragdgrün	n/a
Premer Ø	8 mm (5/16 inch)	n/a
Površina	glatt	n/a
približni koeficienti trenja μ	Jeklo: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Lastnosti	Antistatisch-dissipativ (Rg = <10E09Ω (1GΩ))	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SKLADNOST

Površinska odpornost proti zemlji v skladu z IEC61340-2-3 / EN61340-5-1

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 09/2026