



Qualität: PU85A
Art.-Nr.: FBRK020GGAAA
Farbe: smaragdgrün



ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN			
Profilkategorie	Rundriemen	k1% relaxiert (Stoß)	0,7 N 0,2 lbf
Profilkonstruktion	ohne Zugträger	k1% statisch (Stoß)	0,9 N 0,2 lbf
Zugträger	n/a	Gewicht	0,5 kg/100m
Bearbeitungsart	n/a	Temperaturbereich	-20°...+60°C
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	15 mm	Gebindegröße	200 m
Empf. Vorspannung	4...8%	Chemische Beständigkeit	auf Anfrage

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Polyurethan	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Farbe	smaragdgrün	n/a
Durchmesser Ø	2 mm (5/64 inch)	n/a
Oberfläche	glatt	n/a
ca. Reibwerte µ	Stahl: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Eigenschaften	Antistatisch-dissipativ (Rg = <10E09Ω (1GΩ))	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

KONFORMITÄT
Površinska otpornost proti zemlji v skladu z IEC61340-2-3 / EN61340-5-1

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026