

Rundriemen

PU85A ultramarinblau geraut, Napenjalni element Glasfaser, verschweißbar


pribl. 88° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 0.5...2%

Približni koeficienti trenja μ jeklo 0,45

približni koeficienti trenja μ PE 0,3

Približni koeficienti trenja μ HDPE 0,25

Št.	Premer $\varnothing$		Približna teža kg/100m	Velikost posode		Priporočena min. ploščao		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBZRP85A080R	8	5/16	6	100	328	85	3,2	93	18,6	41,0
FBZRP85A095R	9,5	3/8	8,5	100	328	100	3,7	103	20,7	45,6
FBZRP85A100R	10	7/16	9,4	50	164	105	3,9	107	21,5	47,3
FBZRP85A120R	12	15/32	13,5	50	164	125	4,7	176	35,3	77,8
FBZRP85A125R	12,5	1/2	14,8	50	164	130	4,9	182	36,3	80,1
FBZRP85A143R	14,3	9/16	21	50	164	150	5,7	202	40,5	89,2
FBZRP85A150R	15	19/32	21,5	50	164	155	5,9	209	41,7	91,9
FBZRP85A180R	18	3/4	31	50	164	195	7,5	249	49,9	109,9

Lastnosti

**mit Zugträger**

für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026